

# Sound)))Killer®

## Contactgeluid reducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank

- Groot egaliserend vermogen
- Reduceert uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP-laag
- 100% natuurproduct

Contactgeluid- en loopgeluid reducerende ondervloer met egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaatsen van lamelparket, 2-laags lamelplank en click laminaat.

Soundkiller® is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens het leggen van de vloer. Vlakt oneffenheden tot 3 mm uit.

Soundkiller® is zeer stabiel en reduceert uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf. Soundkiller® draagt het NSG keurmerk.

\* Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer. Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend.



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

## Technische specificaties

Artikelnummer	135.100
Dikte / Tolerantie (mm)	15 / ± 0,2
Maatvoering / Tolerantie (mm / m <sup>2</sup> )	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naald- en loofhout Papier
Densiteit (kg / m <sup>3</sup> )	240
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg / m <sup>2</sup>	
in combinatie met 15 mm 2 laags lamelplank	10 dB $\Delta L_{in}$ / 21 dB $\Delta L_w$
in combinatie met 9 mm click laminaat	11 dB $\Delta L_{in}$ / 22 dB $\Delta L_w$
in combinatie met 15 mm lamelparket	10 dB $\Delta L_{in}$ / 21 dB $\Delta L_w$
Buigsterkte (kg / cm <sup>2</sup> )	18
Brandklasse EN 13501: 2007	F <sub>fl</sub>
Vochtigheidsgehalte (%)	7 - 10
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	10
R <sub>m</sub> waarde [m <sup>2</sup> .K/W]	0,306
Formaldehydeklasse	E-1

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	8 platen / 4,06 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	30 pakken / 121,77 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2000
Palletgewicht	492 kg

## Toepassing

Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank.

## Inhoud pak

# 8

- platen
- 590 x 860 mm
- 4,06 m<sup>2</sup>

**Dikte 15 mm**



Scan de QR-Code  
voor de leginstructie  
van Soundkiller®!



facebook.com/unifloor.nl/