

## GEKLEURDE ONDERHOUDSOLIE OP BASIS VAN PLANTAARDIGE OLIËN EN WASSEN

### EIGENSCHAPPEN

Floorservice Onderhoudsolie wit is een kwalitatief hoogwaardig product voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakten. De onderhoudsolie is bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71.

### TOEPASSING

De Onderhoudsolie wit is geschikt voor alle geoliede oppervlakten binnen, bijv. voor alle soorten houten- en kurkvloeren. Bij regelmatig gebruik voorkomt het de vorming van loopstraten en herstelt de witte uitstraling van de oppervlakten.

### INHOUDSTOFFEN

Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, natuurhars-ester, kiezelzuur, silicaatpigment, zinkcarbonaat, microwas, colloïdale klei, cobalt-, zirconium-, zink- en mangaan-octaate als droogstoffen, kleurpigmenten.

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingstemperatuur: | niet lager dan 16°C.                                                                                                  |
| Droogtijd:              | 6-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie. Deuren en ramen open zetten                             |
| Materiaalverbruik:      | 1 liter = ca. 70 m <sup>2</sup> bij een enkele laag                                                                   |
| Reiniging gereedschap:  | met Floorservice Parketreiniger                                                                                       |
| Opslag:                 | Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen |



### VEILIGHEIDSADVIES

Met Onderhoudsolie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen

### GhemVOCVerfV

690 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 700 g/l Cat. A/f)

### VERPAKKING

1000 ml

### VERWERKING

Voor gebruik goed roeren.

De Onderhoudsolie is gebruiksklaar. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De te behandelende oppervlakte eerst met een neutrale reiniger (bijv. Floorservice Parketreiniger) reinigen. Goed laten drogen. Op kleinere oppervlaktes de Onderhoudsolie dun en gelijkmatig met een doek in richting van de houtnerf aanbrengen. Bij grotere oppervlaktes adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine. De Onderhoudsolie in de vorm van een slang op de vloer druppelen en met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten. Op goede ventilatie letten.